



the future is safer with altro



Altro Aquarius™

Počet farieb	20		
Druh podlahovej krytiny		EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie		EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku		PTV EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 50 (Slider 96) ESf & ESb DS R11 Trieda B
Hrúbka		EN 428	2 mm
Nosná vrstva		EN 429	2 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	2.6 kg/m ²
Rozmery rolky		EN 426	2 m x 20.00 m = 40 m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	5 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt	spĺňa

VERIX, s.r.o., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava, tel./fax.: 02/45643368, verix@verix.sk, www.verix.sk

Showroom: AGA Shop, Gorkého 6, 811 01 Bratislava, tel.: 02/45524815, mob.: 0905 267 591