

Altro Classic™ 25/X25 & Altro Atlas™ 40/X40

Altro X25 a X40 sú 2.5/4.00 mm pružné homogénne protišmykové podlahové krytiny. Tieto podlahy sú určené pre vysoké zaťaženie a bezpečnosť pri práci v priemysle. Obsahujú oxid hlinitý po celej výške podlahovej krytiny, karbid kremíka pre odolnosť a garantované protišmykové vlastnosti počas celej doby používania. Škála krytín je vyrobená z hutného a nepriepustného PVC s technológiou EasyClean na povrchu.

Počet farieb	Altro Classic 25/X25 - 12 Altro Atlas 40/X40 - 5		
Druh podlahovej krytiny	 	EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie	 	EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10 X25 - R11 X40 - R10
Hrúbka		EN 428	X25 - 2.5mm X40 - 4mm
Nosná vrstva		EN 429	X25 - 2.5mm X40 - 4mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	X25 - 3.2 kg/m ² X40 - 5.6 kg/m ²
Rozmery rolky	 	EN 426	X25 2 m x 20 m = 40 m ² X40 2 m x 12.5 m = 25 m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	X25 5 dB X40 7 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt	spĺňa