
























	Štandard	Výsledok
 Rozmer		Vid' samostatnú tabuľku
 Hrúbka		4,5 mm
 Nášľapná vrstva		0,55 mm
 K Guard+ (PU) povrchová ochrana		Áno
 Záruka	Ľahký priemysel Komerčné Súkromné	10 rokov 12 rokov 15 rokov
 Skosená hrana		Nie
 Typ podlahovej krytiny	EN 649	Heterogénne PVC
 Klasifikácia	EN 685 EN 685 EN 685	42: Ľahký priemysel - bežné 33: Komerčné - ťažké 23: Súkromné - ťažké
 Horľavosť	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Vyhovuje Vyhovuje
 Odolnosť proti zafarbeniu	EN 423	Trieda 0
 Svetelná stálosť	EN ISO 105-B02	≥7
 Odolnosť proti oteru	EN 660-2	Skupina T
 Rozmerová stálosť	EN 434	≤ 0.10 %
 Akustická izolácia	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 13 db
 Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	Vyhovuje
 Zostávajúci odtlačok	EN 433	≤ 0.1mm
 Pre zaťaženie kolieskami	EN 425	Vyhovuje
 Hmotnosť	EN 430	7082 g/m <sup>2</sup>
 Podlahové vykurovanie	ISO 8302	0,0245 m <sup>2</sup> K/W Vhodné pre podlahové kúrenie. Max 27 °C
 Odolnosť proti šmyku	BS7976 DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	Vid' samostatnú tabuľku Vid' samostatnú tabuľku Vid' samostatnú tabuľku DS
 VOC emisie	NF EN ISO 1600	A+ (<250µg/m <sup>2</sup> )
 Lepidlá		Väčšinou aplikácií si nevyžaduje použitie lepidla. Pri extrémnom zaťažení si prosím preštudujte inštalačný manuál.
 Recyklácia		Vhodné

Produkt	Rozmer (mm)	Odolnosť proti šmyku			
		BS7976 (suchý)	BS7976 (mokrý)	DIN 51130	DIN 51097
LLP101	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP102	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP103	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP104	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP105	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP106	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP92	1050 x 250	61	33	R10	B
LLP93	1050 x 250	59	21	R10	B
LLP94	1050 x 250	59	21	R10	B
LLP95	1050 x 250	59	21	R10	B
LLP96	1050 x 250	59	21	R10	B
LLP97	1050 x 250	59	21	R10	B
LLP99	1050 x 250	59	21	R10	B
LLT200	610 x 500	66	29	R10	A
LLT201	610 x 500	66	29	R10	A
LLT202	610 x 500	66	29	R10	A
LLT203	610 x 500	66	29	R10	A
LLT204	610 x 500	66	29	R10	A
LLT205	610 x 500	66	29	R10	A
LLT206	610 x 500	66	29	R10	A
LLT207	610 x 500	66	29	R10	A

Pre viac informácií:

Tel.: 02/45524815

Email: verix@verix.sk

Web: www.verix.sk

