

















Altro Marine™ 20/T20

Altro Marine™ 20 / T20 je 2 mm pružná, flexibilná homogénna protišmyková podlahová krytina. Obsahuje na povrchu buď čiastočky kremeňa alebo čiastočky kremeňa a dekoratívne PVC vločky. Profilovaná štruktúra povrchu tohto produktu zabezpečuje protišmykové vlastnosti v priestoroch kde sú ľudia bosí, ako napríklad sprchy alebo plochy v blízkosti bazénov a víriviek. Škála krytín je vyrobená z hutného a nepriepustného PVC s technológiou EasyClean na povrchu a so zabudovaným baktériostatom na zabezpečenie hygieny a permanentných antibakteriálnych vlastností.

Počet farieb	10		
Druh podlahovej krytiny	 	EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie	   	EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	ESb DS R10
Hrúbka		EN 428	2 mm
Nosná vrstva		EN 429	2 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	2.5 kg/m ²
Rozmery rolky	 	EN 426	2 m x 20.00 m = 40 m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	13 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN660-2	skupina T
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť	 B _{fl-s1}	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda B _{fl-s1} ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt	spĺňa