



















| | Štandard | Výsledok |
|---|---|---|
|  Rozmer | | Vid' samostatnú tabuľku |
|  Hrúbka | | 2,5 mm |
|  Nášľapná vrstva | | 0,55 mm |
|  K Guard+ (PU) povrchová ochrana | | Áno |
|  Záruka | Komerčné Súkromné | 10 rokov 15 rokov |
|  Skosená hrana | | Nie |
|  Typ podlahovej krytiny | EN 649 | Heterogénne PVC |
|  Klasifikácia | EN 685 EN 685 EN 685 | 42: Ľahký priemysel - bežné 33: Komerčné - ťažké 23: Súkromné - ťažké |
|  Horľavosť | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Bfl-s1 Vyhovuje Vyhovuje |
|  Odolnosť proti zafarbeniu | EN 423 | Trieda 0 |
|  Svetelná stálosť | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
|  Odolnosť proti oteru | EN 660-2 | Skupina T |
|  Rozmerová stálosť | EN 434 | ≤ 0.25% |
|  Akustická izolácia | EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 | ΔLw= 2 db |
|  Elektrostatické vlastnosti | EN 1815 | Vyhovuje |
|  Zostávajúci odtlačok | EN 433 | ≤ 0.1mm |
|  Pre zaťaženie kolieskami | EN 425 | Vyhovuje |
|  Hmotnosť | EN 430 | 4336 g/m ² |
|  Podlahové vykurovanie | ISO 8302 | 0,0120 m ² K/W Vhodné pre podlahové kúrenie. Max 27 °C |
|  Odolnosť proti šmyku | DIN 51130 DIN 51097 EN 13893 | Vid' samostatnú tabuľku Vid' samostatnú tabuľku DS |
|  VOC emisie | NF EN ISO 1600 | A+ (<250µg/m ²) |
|  Lepidlá | Univerzálne Akrylové Epoxydové Vysokoteplotné Citlivé na tlak | Áno Áno Áno Áno Áno |
|  Recyklácia | | Vhodné |

| Produkt | Rozmer (mm) | Odolnosť proti šmyku | |
|---------|----------------|----------------------|-----------|
| | | DIN 51130 | DIN 51097 |
| REN113 | 914,4 X 101,6 | R10 | B |
| SP212 | 609,6 X 457,2 | R10 | C |
| SP213 | 609,6 X 457,2 | R10 | C |
| SP214 | 609,6 X 457,2 | R10 | C |
| SP215 | 609,6 X 457,2 | R10 | C |
| SP711 | 914,4 x 457,2 | R10 | C |
| SP713 | 914,4 x 457,2 | R10 | C |
| SP714 | 914,4 x 457,2 | R10 | C |
| SP716 | 914,4 x 457,2 | R10 | C |
| WP311 | 914,4 x 152,4 | R10 | C |
| WP312 | 914,4 x 152,4 | R10 | C |
| WP313 | 914,4 x 152,4 | R10 | B |
| WP316 | 914,4 x 152,4 | R10 | C |
| WP318 | 914,4 x 152,4 | R10 | B |
| WP321 | 914,4 x 152,4 | R10 | B |
| WP322 | 914,4 x 152,4 | R10 | B |
| WP411 | 1219,2 X 228,6 | R10 | B |
| WP412 | 1219,2 X 228,6 | R10 | C |
| WP413 | 1219,2 X 228,6 | R10 | B |
| WP414 | 1219,2 X 228,6 | R10 | C |
| WP415 | 1219,2 X 228,6 | R10 | B |
| WP416 | 1219,2 X 228,6 | R10 | B |
| WP417 | 1219,2 X 228,6 | R10 | B |
| WP418 | 1219,2 X 228,6 | R10 | C |

Pre viac informácií:

Tel.: 02/45524815

Email: verix@verix.sk

Web: www.verix.sk

