

	Štandard	Výsledok
Rozmer		Viď samostatnú tabuľku
Hrúbka		2,0 mm
Nášľapná vrstva		0,3 mm
K Guard+ (PU) povrchová ochrana		Áno
Záruka	Ľahký priemysel Komerčné Súkromné	n/a 10 rokov 12 rokov
Skosená hrana		Áno
Typ podlahovej krytiny	EN 649	Heterogénne PVC
Klasifikácia	EN 685 EN 685 EN 685	Ľahký priemysel - n/a 31: Komerčné - mierne 23: Súkromné - ťažké
Horľavosť	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Vyhovuje Vyhovuje
Odolnosť proti zafarbeniu	EN 423	Trieda 0
Svetelná stálosť	EN ISO 105-B02	≥6
Odolnosť proti oteru	EN 660-2	Skupina T
Rozmerová stálosť	EN 434	≤ 0.25%
Akustická izolácia	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 1 db
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	Vyhovuje
Zostávajúci odtlačok	EN 433	≤ 0.1mm
Pre zaťaženie kolieskami	EN 425	Vyhovuje
Hmotnosť	EN 430	3605 g/m ²
Podlahové vykurovanie	ISO 8302	0,0100 m ² K/W Vhodné pre podlahové kúrenie. Max 27 °C
Odolnosť proti šmyku	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	Viď samostatnú tabuľku Viď samostatnú tabuľku DS
VOC emisie	NF EN ISO 1600	A+ (<250µg/m ²)
Lepidlá	Univerzálne Akrylové Epoxydové Vysokoteplotné Citlivé na tlak	Áno Áno Áno Áno Áno
Recyklácia		Vhodné

Produkt	Rozmer (mm)	Odolnosť proti šmyku	
		DIN 51130	DIN 51097
KP101	914,4 x 152,4	R10	B
KP102	914,4 x 152,4	R10	B
KP103	914,4 x 152,4	R10	B
KP104	914,4 x 152,4	R10	B
KP105	914,4 x 152,4	R10	B
KP32	914,4 x 101,6	R10	C
KP37	914,4 x 101,6	R10	C
KP39	914,4 x 101,6	R10	C
KP40	914,4 x 101,6	R10	C
KP51	914,4 x 101,6	R10	C
KP54	914,4 x 101,6	R10	C
KP70	914,4 x 101,6	R10	C
KP93	914,4 x 101,6	R10	C
KP94	914,4 x 152,4	R10	B
KP95	914,4 x 152,4	R10	B
KP96	914,4 x 152,4	R10	B
KP97	914,4 x 152,4	R10	B
KP98	914,4 x 152,4	R10	B
KP99	914,4 x 152,4	R10	B
T98	304,8 x 304,8	R10	C
ST5	304,8 x 304,8	R10	C
ST10	304,8 x 304,8	R10	C
ST11	457,2 x 304,8	R10	C
ST12	457,2 x 304,8	R10	C
ST13	457,2 x 304,8	R10	C
ST14	457,2 x 304,8	R10	C

Pre viac informácií:

Tel.: 02/45524815

Email: verix@verix.sk

Web: www.verix.sk

