

Altro Wood Safety™

Táto protišmyková podlaha so vzhľadom dreva vám pomôže vytvoriť domácky a útulný interiér. Obsahuje technológiu Altro Easyclean Maxis PUR, ktorá umožňuje optimálnu údržbu a čistenie počas dlhej doby. Ak požadujete protihlukové vlastnosti, vyberte si variant **Altro Wood Safety Acoustic™**.

Počet farieb	16		
Druh podlahovej krytiny		EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie		EN ISO 10874	34 & 43
Odolnosť proti šmyku		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Hrúbka		EN ISO 24346	2 mm
Nosná vrstva		EN ISO 24340	0.7 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN ISO 23977	2.66 kg/m ²
Rozmery rolky		EN ISO 24341	2 m x 20.00 m = 40 m ²
Farebná stálosť		EN ISO 105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	4 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN 13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odtlačok		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		AgBB/DiBt	spĺňa